

# **Perinteinen öljymaali**

Oikein tehty öljymaali on säänkestoltaan aivan omaa luokkaansa. Valitettavasti useat maalien valmistajat ovat lisänneet maaliin muovia. Öljynä on usein – ilmeisesti hintasyistä - käytetty ns. puolikovettuvia öljyjä. Niiden kemiallinen kestävyys ei ole läheskään yhtä hyvä kuin pellavaöljyn. Jos tuoteselosteessa on mainittu ainoastaan: ”Sisältää luonnon öljyä”, on syytä suhtautua maalin suurella varauksella.

Kymin Palokärki Ky valmistaa perinteistä öljymaalia, jossa ei takuulla ole mitään muovikomponentteja. Maali sisältää: Pellavaöljyä, sinkkivalkeista ja pineenitärpättiä. Pellavaöljy on parempi moniin muihin käytettyihin öljyihin mm. siksi, että se on ns. kokonaan kuivuva.

Jos öljymaaliin ei lisätä mitään homeenesteainetta, homehtuu käsitelty pinta parissa vuodessa. Maalissa oleva sinkkivalkea estää tehokkaasti homehtumisen. Mikäli välttämättä haluaa itse valmistaa em. maalia, on homehtumisen ehkäisy syytä ottaa vakavasti.

## ***Pohjakäsittely***

Perinteinen öljymaali ei tarvitse varsinaista pohjakäsittelyä esim. erillistä homeenestoa. Pohjamaalaus suoritetaan ohennetulla maalilla, johon on lisätty 10 – 20%:a liuotinta. Mikäli pinta on aiemmin käsitelty samaisella maalilla, riittää pohjakäsittelyksi pinnan harjaus teräsharjalla.

## ***Kuivuminen***

Käsitelty pinta on kosketuskuiva 10 tunnissa ja uudelleen käsittely voidaan suorittaa 2 vuorokauden kuluttua. Pellavaöljy kovettuu reagoimalla kemiallisesti ilman hapen kanssa.

## ***Välineiden puhdistus***

Välineiden puhdistus suoritetaan tärpätillä.

## ***Sävytys***

Maalia voidaan sävyttää värijauheilla. Tarkempaa informaatiota kannattaa kysyä maalin valmistajalta Raimo Männistöltä p. 05 / 281 558 tai Email. [Hannu.Mannisto@pp.inet.fi](mailto:Hannu.Mannisto@pp.inet.fi)

## ***Hankinta***

Maalia toimittaa: Kymin Palokärki Ky. **Hinta** (22.04.-99): 3 l purkissa 150 mk  
Karellintie 34 10 l purkissa 450 mk  
48720 Kymi  
Puh. / Fax.: 05 / 281 558 Veikko Pöyhönen